



Klamra włazowa regulowana:

- zakres regulacji 200-350 mm od pow. ściany (np. kompensacja ocieplenia)
- szczelbel z pręta fi 16 mm
- materiał stal nierdzewna
- mocowanie do ściany 2x pręt gwintowany fi12 mm
- regulacja - 4x śruba M12x50, nakrętki samohamowne
- masa 3,3 kg

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKOŃCZENIE:		STEP OSTRE KRAWĘDZIE		NIE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA	
NARYS.		IMIE I NAZWISKO		PODPIS		DATA		TYTUŁ:	
SPRAWDZ.		M. Kubiak						Rysunek jest własnością Alupro S.C. Kopiowanie i używanie bez zezwolenia narusza prawa autorskie	
ZATWIER.								Uchwyt drabinowy regulowany UDR500	
WYPROD.								NR RYSUNKU	
Z.JAKOŚCI						MATERIAŁ:		2019.12.23.01 rev. 0	
						stal H17		A3	
						WAGA:		SKALA:1:5	
						3,3 kg		ARKUSZ 1 Z 1	